



POLI-WALL Interior decoration 7705 DELUXE MATT

Produktinformationen

Anschmiegsame Wanddekorfolie (weiß matt, 100 µ) für die kurzfristige Gestaltung von Innenwänden.

Mit der Ultrasmooth-Klebertechnologie haftet diese Folie auf allen gestrichenen Wänden wie Raufaser, Putz, Strukturtapeten, Holz-, Glas- und Lackoberflächen und lässt sich ultraleicht und rückstandsfrei wieder ablösen.

POLI-WALL DELUXE Folien passen sich der Struktur des Untergrundes optimal an.

Mit allen gängigen Solvent-, Eco-, Mild-, Low-Solvent, Latex- und UV-Tinten bedruckbar.

Lagerbeständigkeit

2 Jahre bei Lagerung in Originalverpackung zwischen 20-25°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahr-gut im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.

Technische Daten

Trägermaterial:	monomere PVC-Folie, hochstabilisiert, kalandriert
Dicke:	100 µ +/- 5 %
Klebstoff:	transparenter Dispersions-Acrylat, ablösbar
Klebkraft:	2,2 N/cm +/- 5%
Liner:	einseitig clay-beschichtetes Silikon-Papier (135 g/m ²)
Zugfestigkeit md:	>8,8 kN/m
Zugfestigkeit cd:	>5,0 kN/m
Verarbeitungstemperatur:	+10 - +40 °C
Service-Temperatur:	- 20 - +50 °C
Außenhaltbarkeit:	3-5 Jahre (unbedrucktes Material)
	Maximal 6 Monate rückstandsfrei ablösbar.

Standardabmessungen

1050 mm x 50 m

1370 mm x 50 m

POLI-TAPE Klebefolien GmbH

Zeppelinstraße 17
53424 Remagen – GERMANY

Phone: +49 (0) 2642 – 9836 0
Fax: +49 (0) 2642 – 9836 37

E-Mail: info@poli-tape.de
Internet: www.poli-tape.de

28/07/2011

Die vorstehenden technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und anwendungsbezogenen Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien.