

Produktinformationen

Doppelseitiges Montageklebeband auf Basis eines dauerelastischen, kompressiblen Trägerschaums auf Basis Ethylvinylacetat.

POLI-MOUNT 3605 zeichnet sich aus durch eine hohe Anfangsklebkraft selbst auf rauen und kritischen Substratoberflächen wie Polyethylen/Polypropylen. Der Haftkleber verfügt über eine hohe Alterungs-, UV- und Witterungsbeständigkeit.

Folgende Eigenschaften sind besonders hervorzuheben:

- Montage von spritzgegossenen und extrudierten Kunststoffteilen, wie PVC-Kabelkanälen, Leisten, Haken und Haltern.
- Befestigung von Displays, Produktmustern, Schildern und Blenden.
- Selbstklebende Ausrüstung von unpolaren Kunststoffen wie Polyethylen, Polypropylen und Polystyrol.

Technische Daten

Trägermaterial:	EVA-Schaum
Haftkleber:	Lösemittel-Acrylat
Liner:	PE-Papier, weiß (120 g/m ²)
Klebkraft [N/cm]:	4,70 +/- 10 %
Dicke [mm]:	1,00 +/- 5 %
Temperaturbereich [°C]:	-20 / +70

Standardabmessungen

1.010 mm x 50 m

Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrstoff im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.