

## Produktinformationen

Doppelseitiges Montageklebeband mit einem strahlenvernetzten Polyethylen-Schaum als Trägermaterial, beidseitig beschichtet mit einem modifizierten Acrylat-Haftkleber hoher Klebkraft. Das Klebeband zeichnet sich aus durch eine gute Alterungs-, UV- und Witterungsbeständigkeit.

Der dauerelastische flexible Trägerschaum gleicht unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten im Fügeverbund aus und bietet auch auf rauen Oberflächen (Beton, Strukturlack, geprägte Bleche) eine ausreichende Klebkraft.

Geeignet zur Montage von Strahlern, Blenden, Schildern, Kabelkanälen, Displays, Haken und Wandhalterungen auf Basis unterschiedlichster Werkstoffe wie PVC, ABS, Polystyrol, Holz, Glas und Keramik.

## Technische Daten

<b>Trägermaterial:</b>	PE-Schaum
<b>Haftkleber:</b>	Acrylat, modifiziert
<b>Liner:</b>	Silikon-Papier, weiß (90 g/m <sup>2</sup> )
<b>Klebkraft [N/cm]:</b>	3,60 +/- 10 %
<b>Dicke [mm]:</b>	1,00 +/- 5 %
<b>Temperaturbereich [°C]:</b>	-20 / +70

## Standardabmessungen

1.500 mm x 50 m

## Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrstoff im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.