

## Produktinformationen

Doppelseitiges Montageklebeband auf Basis eines Polyethylen-Schaums zur dauerhaften Befestigung von Dekor- und Funktionsleisten, Schriftzügen, Emblemen, Blenden, Haltern und Spiegeln in der Automobil-Industrie sowie im Maschinen- und Gerätebau.

Der Reinacrylatkleber verfügt über eine ausgezeichnete Endfestigkeit, Temperatur-, Alterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit und bietet somit ein ausgezeichnetes Außenwitterungsverhalten.

Der dauerelastische, kompressible Trägerschaum gleicht Spannung und unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten im Fügeverbund aus. Dies ermöglicht eine Anwendung auch auf leicht rauhen und strukturierten Untergründen.

POLI-MOUNT 390 erfüllt die Anforderungen der Spezifikationen der Automobil-Industrie.

## Technische Daten

<b>Trägermaterial:</b>	PE-Schaum, schwarz
<b>Haftkleber:</b>	Acrylat
<b>Liner:</b>	PE-Folie, grün
<b>Klebkraft [N/cm]:</b>	6,50      +/- 10 %
<b>Dicke [mm]:</b>	0,90      +/- 5 %
<b>Temperaturbereich [°C]:</b>	-40 / +95

## Standardabmessungen

1.250 mm x 66 m

## Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrstoff im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.