

## Produktinformationen

Doppelseitiges Montageklebeband auf Basis eines Polyethylen-Schaums als Trägermaterial.

Der Acrylathafkleber bietet eine hohe Temperatur-, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit bei ausgezeichneter Klebrigkeit (Tack) und Anfangshaftung.

In Kombination mit dem dauerelastischen Trägerschaum wird auf rauhen und leicht unebenen Materialien eine hohe Endklebkraft erreicht.

Das Klebeband wirkt vibrationsdämpfend und ermöglicht einen Ausgleich bei unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten im Fügeverbund.

Folgende Eigenschaften sind besonders hervorzuheben:

- Befestigung von Zierleisten, Schriftzügen und Emblemen insbesondere im Aftermarkt der Automobil-Industrie.
- Montage von Kunststoffhaltern, Haken und Spendegegeräten.
- Befestigung von Blenden und Kabelkanälen in der Haushaltsgeräte- und Elektro-Industrie.
- Montagearbeiten im Messe- und Ladenbau.
- Klebende Befestigung von Spiegeln sowie Fassadenverkleidungen aus Aluminium und Plexiglas.

## Technische Daten

<b>Trägermaterial:</b>	PE-Schaum, schwarz	
<b>Haftkleber:</b>	Acrylat	
<b>Liner:</b>	PE-Folie, grün	
<b>Klebkraft [N/cm]:</b>	4,10	+/- 10 %
<b>Dicke [mm]:</b>	1,00	+/- 5 %
<b>Temperaturbereich [°C]:</b>	-40 / +80	

## Standardabmessungen

1.240 mm x 50 m

## Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrstoff im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.