

Produktinformationen

Transferklebeband auf Basis eines wiederablösenden, modifizierten Acrylat-Haftklebers entsprechend der Klebercharakteristik wie sie von „Post-It´s“ bekannt ist.

Folgende Eigenschaften sind besonders hervorzuheben:

- Weiches und rückstandsfreies Ablösen von allen praxisrelevanten Untergründen.
- Der alterungsbeständige Acrylat-Haftkleber zeigt auch nach längerer Klebungsdauer keinen Anstieg der Haftung.
- Ideal geeignet für die Montage von Fotos, Digitaldrucken und Zeichnungen, wobei ein rückstandsfreies Entfernen von den jeweiligen Untergründen gewünscht ist.
- Reversible Fixierung von Produktmustern, Displays oder Stanzteilen auf Basis unterschiedlichster Materialien.

Technische Daten

Haftkleber:	Dispersions-Acrylat	
Liner:	PE-Papier, weiß (140 g/m ²)	
Klebkraft [N/cm]:	4,00	+/- 10 %
Dicke [mm]:	0,05	+/- 5 %
Temperaturbereich [°C]:	-40 / +100	

Standardabmessungen

1.500 mm x 50 m

1.000 mm x 50 m

Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrstoff im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.